

| Wyrażenie                                       |                                                                                 | Wynik                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 |                                                                                 | tygodnia roku dla bieżącej daty, gdzie tt należy do przedziału 1–53.                                                                                                            |
| =DatePart("rrrr", [DataZamówienia])             |                                                                                 | Używa funkcji DatePart w celu wyświetlenia roku w formacie czterocyfrowym dla wartości formantu DataZamówienia.                                                                 |
| =DateAdd("r", -10, [OstatecznaDataDostawy])     |                                                                                 | Używa funkcji DateAdd w celu wyświetlenia daty wcześniejszej o 10 dni od wartości formantu OstatecznaDataDostawy.                                                               |
| =DateDiff("d", [DataZamówienia], [DataWysyłki]) |                                                                                 | Używa funkcji DateDiff w celu wyświetlenia liczby dni między wartościami formantów DataZamówienia i DataWysyłki.                                                                |
| =[DataFaktury] + 30                             |                                                                                 | Używa operacji arytmetycznych na datach w celu obliczenia daty przypadającej 30 dni po dacie w polu lub formancie DataFaktury.                                                  |
| LicznikWierszy:Count(*)                         |                                                                                 | Tworzy pole o nazwie LicznikWierszy, a następnie używa funkcji Count w celu policzenia liczby rekordów w kwerendzie, w tym również rekordów z polami o wartości null (pustymi). |
| "Londyn"                                        |                                                                                 | Wyświetla zamówienia wysłane do Londynu.                                                                                                                                        |
| MiastoOdbiorcy                                  | "Londyn" Or "Nowy Jork"                                                         | Używa operatora <b>Or</b> w celu wyświetlenia zamówień wysłanych do Londynu lub Nowego Jorku.                                                                                   |
| KrajRegionWysyłki                               | In("Kanada", "Wielka Brytania")                                                 | Używa operatora <b>In</b> w celu wyświetlenia zamówień wysłanych do Kanady lub Wielkiej Brytanii.                                                                               |
| KrajRegionWysyłki                               | Not "USA"                                                                       | Używa operatora <b>Not</b> w celu wyświetlenia zamówień wysłanych do krajów/regionów innych niż USA.                                                                            |
| NazwaProduktu                                   | Not Like "C*"                                                                   | Używa operatora <b>Not Like</b> i symbolu wieloznacznego * w celu wyświetlenia produktów, których nazwy nie zaczynają się od litery C.                                          |
| NazwaFirmy                                      | >="N"                                                                           | Wyświetla zamówienia wysłane do firm, których nazwy zaczynają się na litery od N do Z.                                                                                          |
| KodProduktu                                     | Right([KodProduktu], 2)="99"                                                    | Używa funkcji <b>Right</b> w celu wyświetlenia zamówień, w których wartość pola KodProduktu kończy się na 99.                                                                   |
| NazwiskoOdbiorcy                                | Like "S*"                                                                       | Wyświetla zamówienia wysłane do klientów, których nazwa zaczyna się od litery S.                                                                                                |
| DataWymagana                                    | Between Date( ) And DateAdd("m", 3, Date( ))                                    | Używa operatora Between...And oraz funkcji DateAdd i Date w celu wyświetlenia zamówień wymaganych między bieżącym dniem a datą o trzy miesiące późniejszą.                      |
| DataZamówienia                                  | Year([DataZamówienia])=2007                                                     | Używa funkcji Year w celu wyświetlenia zamówień złożonych w roku 2007.                                                                                                          |
| DataZamówienia                                  | DatePart("q", [DataZamówienia])=4                                               | Używa funkcji DatePart w celu wyświetlenia zamówień z czwartego kwartału.                                                                                                       |
| DataZamówienia                                  | DateSerial(Year([DataZamówienia]), Month([DataZamówienia])+1, 1)-1              | Używa funkcji DateSerial, Year i Month w celu wyświetlenia zamówień z ostatniego dnia każdego miesiąca.                                                                         |
| DataZamówienia                                  | Year([DataZamówienia]) = Year(Now()) And Month([DataZamówienia]) = Month(Now()) | Używa funkcji Year i Month oraz operatora And w celu wyświetlenia zamówień dla bieżącego roku i miesiąca.                                                                       |
| DataWysyłki                                     | Between #05.01.07# And #10.01.07#                                               | Używa operatora Between...And w celu wyświetlenia zamówień wysłanych nie wcześniej niż w dniu 05.01.2007 i nie później niż w dniu 10.01.2007.                                   |
| DataWymagana                                    | Between Date() And DateAdd("M", 3, Date())                                      | Używa operatora Between...And w celu wyświetlenia zamówień wymaganych między danym dniem i datą o trzy miesiące późniejszą.                                                     |
| DataUrodzenia                                   | Month([DataUrodzenia])=Month(Date())                                            | Używa funkcji Month i Date w celu wyświetlenia danych pracowników z rocznicą urodzin przypadającą w danym miesiącu.                                                             |