

Wyrażenie	Wynik
=[Imię]&" "&[Nazwisko]	Wyświetla wartości znajdujące się w polach tabeli o nazwach Imię i Nazwisko. W tym przykładzie operator służy do połączenia pola Imię, znaku spacji (ujętego w cudzysłowy) i pola Nazwisko.
=Left([NazwaProduktu], 1)	Używa funkcji Left w celu wyświetlenia pierwszego znaku wartości pola lub formantu o nazwie NazwaProduktu.
=Right([KodSprzętu], 2)	Używa funkcji Right w celu wyświetlenia dwóch ostatnich znaków wartości pola lub formantu o nazwie KodSprzętu.
=Trim([Adres])	Używa funkcji Trim w celu wyświetlenia wartości formantu Adres i usunięcia wszelkich spacji wiodących i końcowych.
Kierunkowy:Mid([Telefon], 0,2, 0,2)	Tworzy pole o nazwie Kierunkowy, a następnie używa funkcji Mid w celu wyświetlenia trzech znaków, licząc od drugiego znaku wartości pola Telefon.
=If([Potwierdzono] = "Tak", "Zamówienie potwierdzono", "Zamówienia nie potwierdzono")	Używa funkcji If (Immediate If) w celu wyświetlenia komunikatu „Zamówienie potwierdzono”, jeśli wartość formantu Potwierdzono ma wartość Tak . W przeciwnym razie wyświetla komunikat „Zamówienia nie potwierdzono”.
=If(IsNull([Kraj/region]), " ", [Kraj])	Używa funkcji If i IsNull w celu wyświetlenia pustego ciągu, jeśli wartość formantu Kraj/region ma wartość null. W przeciwnym razie wyświetla wartość formantu Kraj/region.
=If(IsNull([Region]),[Miasto]&" "&[KodPocztowy],[Miasto]&" "&[Region]&" "&[KodPocztowy])	Używa funkcji If w celu wyświetlenia wartości formantu Miasto i KodPocztowy, jeśli wartość formantu Region jest równa null. W przeciwnym razie wyświetlane są wartości formantów Miasto, Region i KodPocztowy oddzielone spacjami.
=[DataDostawy] - [DataWysyłki]	Interwał między wartościami pól lub formantów DataDostawy i DataWysyłki.
=[Cena] * 1,06	Iloczyn wartości pola lub formantu Cena i liczby 1,06 (dodaje 6 procent do wartości Cena).
=[Ilość] * [Cena]	Iloczyn wartości pól lub formantów Ilość i Cena.
=[SumaDlaPracownika]/[SumaDlaKrajuRegionu]	Iloraz wartości pól lub formantów SumaDlaPracownika i SumaDlaKrajuRegionu.
=Forms![Zamówienia]![IDZamówienia]	Wartość formantu IDZamówienia w formularzu Zamówienia.
=Avg([Fracht])	Używa funkcji Avg w celu wyświetlenia wartości średniej pola tabeli lub formantu o nazwie „Fracht”.
=Count([IDZamówienia])	Używa funkcji Count w celu wyświetlenia liczby rekordów w formancie IDZamówienia.
=Sum([Sprzedaż])	Używa funkcji Sum w celu wyświetlenia sumy wartości formancie Sprzedaż.
=Sum([Ilość] * [Cena])	Używa funkcji Sum w celu wyświetlenia sumy iloczynów wartości formantów Ilość i Cena.
=DLookup("[Przedstawiciel]", "[Dostawcy]", "[IDDostawcy] = " & Forms("Dostawcy")("[IDDostawcy"]))	Używa funkcji DLookup w celu zwrócenia wartości pola Przedstawiciel w tabeli Dostawcy dla rekordu o wartości pola IDDostawcy równej wartości formantu IDDostawcy formularza Dostawcy.
=DSum("[WartośćZamówienia]", "[Zamówienia]", "[IDKlienta] = 'RATTC'")	Używa funkcji DSum w celu zwrócenia sumy wartości pola WartośćZamówienia w tabeli Zamówienia dla rekordów, w których pole IDKlienta ma wartość RATTC.
=DCount("[Wycofany]", "[Majątek]", "[Wycofany]=Tak")	Używa funkcji DCount w celu zwrócenia liczby wystąpień wartości Tak w polu Wycofany (pole typu Tak/Nie) w tabeli Majątek.
=Date()	Używa funkcji Date w celu wyświetlenia bieżącej daty w formacie mm-dd-rr, gdzie mm to miesiąc (1-12), dd to dzień (1-31), a rr to dwie ostatnie cyfry roku (1980-2099).
=Format(Now(), "tt")	Używa funkcji Format w celu wyświetlenia numeru