

KLASY, ID, PSEUDOKLASY

CSS - CZ2

- ▶ Bardzo często istnieje potrzeba, aby jakiś element strony reagował na zachowanie użytkownika, lub był inny w zależności od swojego umiejscowienia itp.
- ▶ Przykładem mogą być, poznane już- pseudoklasy.

Linki te- po najechaniu, kliknięciu, odwiedzeniu, zmieniają swój wygląd.

Dzięki zastosowaniu klas mamy możliwość stworzenia linków, które w różny sposób reagują na działania użytkownika

np. jeden link po najechaniu na niego myszką zwiększy wielkość liter, a w innym zmieni się kolor tła

Można stworzyć kilka różnych wzorców hiperłączy na stronie :

`selektor.nazwaklasy:pseudoklasa {właściwość: wartość;}`

czyli przykładowo:

`a.nazwaklasy:hover { color:silver;}`

- ▶ <html>
- ▶ <head>
- ▶ <meta charset="UTF-8">
- ▶ <title>CSS- pseudoklasy</title>
- ▶ <style>
- ▶ a.pierwszy:active {color:blue;}
- ▶ a.pierwszy:link {color:black;}
- ▶ a.pierwszy:visited {color:green;}
- ▶ a.pierwszy:hover {color:red; text-decoration:underline;}
- ▶ a.drugi:active {font-size:20pt;}
- ▶ a.drugi:link {background-color:blue;}
- ▶ a.drugi:visited {color:pink;font-size:1cm;}
- ▶ a.pierwsza.drugi{font-size:28pxt;}
- ▶ </style>
- ▶ </head>
- ▶ <body>
- ▶ Klasa 1Nc
- ▶ Klasa 1Nc



- ▶ Bardzo często istnieje potrzeba, aby jakiś element strony był inny w zależności od swojego umiejscowienia itp.

Można stworzyć kilka różnych wzorców tego samego znacznika=selektora na stronie :

selektor.nazwaklasy {właściwość: wartość;}

czyli przykładowo:

W pliku style.css

```
td.a { color:silver;}
```

```
td.aa { color:blue;}
```

W pliku html

```
<td class=„a”> Ala</td>
```

```
<td class=„aa”> As</td>
```

Czyli w 1 komórce tabeli tekst będzie srebrny

A w 2 komórce niebieski